FR

SPI16PRO

CHARGEUR DE BATTERIE MULTI-FONCTION

12/24V- 16/8A

2 YEAR GARANTIE



SETTINGS



CHARGE 12V

STD (WET):.....4A-8A-16A
AGM:.....4A-8A-16A
RECOND-AGM: 4A-8A-16A
LITHIUM:.....4A-8A-16A

CHARGE 24V

STD (WET):.....4A-8A
AGM: 4A-8A
SHOWROOM.....13.8V-13A
SUPPLY.....14A-13A

- MODE SHOWROOM
- GEL/WET/AGM VRLA/MF/DRY
- COMPATIBLE LITHIUM LiFeP04
- MODE RECOVERY (DESULFATATION)
- MODE SAUVEGARDE MÉMOIRE ALIMENTATION STABILISÉE
- ADAS SUPPLY

TENSION D'ENTRÉE (AC)	220-240V
FREQUENCE	50-60HZ
COURANT DE RECHARGE (MIN -MAX)	4 - 8 - 16A
ÉTAPES DE RECHARGE ET DE TEST	9
TENSION DE RECHARGE (DC)	12 - 24V
CAPACITÉ DE BATTERIE (CHARGE)	5AH - 360 AH
CAPACITÉ DE BATTERIE (MAINTENANCE)	5AH - 550 AH
MODE SHOWROOM	13.8V - 13A
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS (MM)	260 X 130 X 75
POIDS	2 KG



PINCES



CONNEXION RAPIDE



ŒILLETS

Schumacher®

WWW.SCHUMACHEREUROPE.COM