FR

SPI25PRO

2 YEAR

CHARGEUR DE BATTERIE MULTI-FONCTION

12/24V- 25/12,5A



SETTINGS



CHARGE 12V

STD (WET):.....5A-12.5 A-25A
AGM:.....5A-12.5 A-25A
RECOND-AGM: 5A-12.5 A-25A
LITHIUM:.....5A-12.5 A-25A

CHARGE 24V

STD (WET):.....5A-12.5A
AGM: 5A-12.5A
SHOWROOM..... 13.8A-21A
SUPPLY.....14A-21A

- MODE SHOWROOM
- GEL/WET/AGM VRLA/MF/DRY
- COMPATIBLE LITHIUM LiFeP04
- MODE RECOVERY (DESULFATATION)
- MODE SAUVEGARDE MÉMOIRE ALIMENTATION STABILISÉE
- ADAS SUPPLY

TENSION D'ENTRÉE (AC)	220-240V
FREQUENCE	50-60HZ
COURANT DE RECHARGE (MIN -MAX)	5 - 12,5 - 25A
ÉTAPES DE RECHARGE ET DE TEST	9
TENSION DE RECHARGE (DC)	12 - 24V
CAPACITÉ DE BATTERIE (CHARGE)	5AH - 550 AH
CAPACITÉ DE BATTERIE (MAINTENANCE)	5AH - 800AH
MODE SHOWROOM	13.8V - 21A
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS (MM)	260 X 130 X 75
POIDS	2,5 KG



PINCES

Schumacher®

WWW.SCHUMACHEREUROPE.COM